FRAGILE

STAND PARAPLUIE

MODE D'EMPLOI



Lors du déballage, mémorisez la façon dont les divers éléments sont rangés.

Dans le couvercle, 2 éclairages sont stockés, à mettre en place en dernier. Prévoir pour leur branchement une «doublette électrique» et une rallonge en fonction de l'éloignement de la prise de courant.

Sortez la structure parapluie de son logement et dépliez-la délicatement, en agissant sur les ressorts noirs. Une fois dépliée, posez-la sur un sol plan en fixant en bas, les pieds. La bonne tenue des lès d'images est conditionnée par la pose sur un sol bien plat.

Rappel : ce type de matériel est destiné à une utilisation en intérieur. Il n'est pas fait pour l'extérieur où le vent et la pluie peuvent le déteriorer d'une façon définitive.

Sortez les barres de maintien des lès et placez-les en commençant par le haut. Il faut glisser le côté pointu dans le carré du haut et la partie basse se glisse latéralement dans l'excroissance métallique. Répétez pour les lès du dessous. Il faut installer ces mêmes barres derrière pour pouvoir fixer les lès des côtés.

Une fois la structure en place, sortez les lès du conteneur, l'idéal étant de les placer sur une grande table avant de les installer. Mettez en place les 3 lès de façade en accrochant, sans forcer, les crans du haut. Chaque lè se positionne facilement, magnétiquement. Veillez à ce qu'ils se mettent bien en place en les incurvant légèrement vers l'intérieur. Puis procédez à la pose des lès de côté par la même technique, sauf l'incurvation qui elle, est vers l'extérieur.

Mettez l'ensemble à sa place définitive et installez les éclairages. Ils disposent d'un interrupteur à mettre en position «allumée» avant de les positionner (après, on a les bras trop courts !). La particularité des rainures croisées à la base des éclairages permet de les installer sans outil, simplement par un mouvement de bascule le long du dernier croisement extérieur des tubes alu croisés horizontaux du haut de la structure.

Si vous voulez utiliser le conteneur en comptoir, après l'avoir refermé, posez le dessus en bois ovale blanc et mettez le lè jaune autour, l'ensemble tenant magnétiquement.

Voilà, maintenant vous pouvez représenter fièrement notre mouvement !

Au démontage, pensez à ceux qui l'utiliseront après vous. Rangez l'ensemble avec précaution, les usures se produisant toujours pendant cette phase de manipulation. Merci.

Communication IDFE - Octobre 2010